

- **ENTRANCE MATTING**
- ► ROMAT REVERSE
- ► ROMAT REVERSE 18 MM REF. 8004

## **DATA SHEET**

#### > MAINTENANCE

#### >> ENTRETIEN:

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés

et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.

De plus ces tapis sont réversibles et peuvent être retournés à périodes régulières.

## **DESCRIPTION**

#### TAPIS D'ENTRÉE ENTRY CLEAN

Les tapis d'entrée combinables ENTRY CLEAN de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

LES FONCTIONS DES TAPIS D'ENTREE ENTRY CLEAN :

- •Absorber : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles
- Gratter : débarrasser les semelles de résidus grossiers ramenés de l'extérieur.
- Racler: enlève l'humidité et les résidus (cailloux, boue...) collés aux semelles.

#### >> CONCEPTION:

"RÉVERSIBLE" est constitué de bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

#### **USE**

Passage intensif

Gratte

Epaisseur = 18 mm

Zone 2: Utilisation en INTERIEUR

Structure rigide fermée

## **REFERENCE**

Ref: 8004

Fabriqué sur mesure : téléchargez le bon de commande spécial

**ROMUS** 

http://www.romus.org/product.php?pro\_id=993

## **MATERIAL**

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755. Insert caoutchouc avec fibles polyamides, gratté en surface

Conformité REACH Résistance au feu : Bfl s1

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect:

Project : Email :

Tel:

Distributor: Tel: Email:



- **► ENTRANCE MATTING**
- ► ROMAT REVERSE
- ► ROMAT REVERSE 18 MM REF. 8004

# **DATA SHEET**

## **FITTING MODE**

SA MISE EN PLACE: En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information.	The user or specifier will check the compatibility of the produc
technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.	

Architect : Project : Email : Tel :

Distributor: Tel: Email: