

Fiche technique



DESRIPTIF

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et/ou caoutchouc (selon modèle) anti-salissure spécialement étudiées.

Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.

Type d'insert : caoutchouc

Épaisseur : 12 mm

Coloris : Strié noir

USAGE

Passage Fréquent

Zone 1 : EXTÉRIEUR.

RÉFÉRENCE

Ref : 8950

TAPIS ROMAT 12MM-CAOUTCHOUC STRIE-NOIR

MATIÈRE

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755-9.

Insert caoutchouc (EPDM) grand trafic.

Conformité REACH.

MODE DE POSE

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

> Entretien recommandé

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.

Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :