



Fiche technique



> Entretien recommandé

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.

DESCRIPTIF

Le tapis Esplanade 1500 est un tapis d'entrée pour trafic intense (passage piétonnier) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC). Il est constitué de profils aluminium brut, assemblés entre eux, dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

Épaisseur : 20 mm
Coloris : Coco
Structure : Fermée et rigide
Coupe : Sur mesure
Prix au m²

USAGE

Passage : intensif
Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR
Gratte et absorbe la saleté.

RÉFÉRENCE

Ref : 8662
TAPIS ESPLANADE 1500 20MM BOUCLETTES COCO

MATIÈRE

INSERT Bouclettes
Aiguilleté Gros Deniers 100% polypropylène.
Conformité REACH

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :