

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTION

Profilé aluminium fixation invisible pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents  
Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.  
prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre

### USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
Utilisation en intérieur

### REFERENCE

Ref : 1085

### MATERIAL

Il s'agit d'un placage exclusif d'un revêtement stratifié sur des profils en aluminium (comme les seuils STARCLIC® et INVISIFIX®).

Même matière qu'un sol stratifié

1 - Pas de différence d'aspect avec le sol.

2 - Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures.

3 - Résiste parfaitement aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.

4 - Ne s'encrasse pas et ne passe pas à la lumière.

Conformité REACH

### FITTING MODE

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :