


## Fiche technique



### DESRIPTIF

Profilé aluminium percé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents. Facilite l'accès de tire-palette, chariots, fauteuils roulants. Extrêmement robuste. Percé - fraisé : à visser. 14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

### USAGE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol. Utilisation en intérieur.

### RÉFÉRENCE

Ref : 2650

### MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH.

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis VVVV.

### > Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :