


Fiche technique



DESRIPTIF

Plaque de protection en PVC

- Pour protéger le bas des portes des coups de pieds, le milieu des portes de la salissure des mains, les murs d'éventuels chocs de chariots, etc...
- Très bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, aux salissures, aux produits chimiques, aux germes. En PVC teinté dans la masse exempt de métaux lourds. Ep. 2 mm • surface légèrement grainée • joints soudables. Bords droits. A encoller à la colle acrylique avec spatule A2.

Pour la protection des murs dans les couloirs à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement mural ou du mur peint.

RÉFÉRENCE

Ref : 461004

MATIÈRE

Profilé PVC d'une très grande résistance aux choc - Classement résistance au feu Bs2 d0
Surface grainée
Conformité REACH

MODE DE POSE

Vous assurer que le support soit propre et dégraissé. A encoller à la colle acrylique avec spatule A2. les joints sont soudable (utiliser outillage de soudure ROMUS)

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :