



DESCRIPTION

Permet de positionner seul et rapidement des plaques de plâtre au plafond ou sous rampant.

Conforme CE.

Montage simple, seul, en moins de 10 minutes.

Nouveau brevet avec rallonge intégrée pour indexation tous les 10 cm de 3,50 m à 4,0 m.

Nouvelle poignée ergonomique avec cintrage permettant une position de l'opérateur face à la colonne.

Système de freinage intégré au treuil anti-retour.

Structure : rouge.

Bras en acier galvanisé.

Livré démonté.



Système de sécurité constitué d'un câble de travail et d'un câble de sécurité anti-chute.



Pour plafonds



Pour rampants



3 roues pivotantes équipées de freins

Référence	Hauteur	Hauteur mini.	Hauteur de chargement	Charge maxi.	Poids	Empattement
195906	4,00 m maxi	1,40 m	0,85 m	75 kg	36 kg	1,20 x 1,20 x 1,13 m

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél. :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél. :

E-mail :