

### Fiche Technique - Fr

RÉF. 93250



#### PRINCIPE :

Très performant, il suffit de piquer les pointes dans le matériau.

Une diode lumineuse indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

#### Mesure dans le BÉTON, PLÂTRE RAGRÉAGE

##### LIRE L'ÉCHELLE DE COULEUR

La diode s'arrête  
Dans une zone :

##### Interprétation des couleurs

- ROUGE : HUMIDE  
Pose fortement déconseillée
- JAUNE : PEU HUMIDE À SEC  
Pose risquée à possible
- VERT : SEC  
Pose possible



- Nouvelle ergonomie pour une meilleure prise en main.
- Affichage des diodes en couleur pour une meilleure interprétation.
- Ceinture caoutchouc anti-dérapant et anti-choc.


Fourni avec pile alcaline 9V, housse de protection, prolongateur avec tête à aiguilles pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibration, 2 pointes au carbure de rechange. Corrections automatique d'usure des piles.  
Dimensions : 180 x 49 x 28  
Poids : 150 g.



RÉF. 93251

#### CAPTEUR DE CONTACT

Pour le contrôle de l'humidité des meubles en marqueterie ou des supports revêtus de matériaux très fragiles.



RÉF. 93252

#### SONDE À ÉLECTRODES

Longueur : 25 cm.  
Indispensable pour une mesure en profondeur ou pour sonder un mur dissimulé par un double isolant (après perçage de trous d'accès).

#### Mesure dans le BOIS

##### LIRE L'ÉCHELLE DE POURCENTAGE De 6 à 100 %

La diode s'arrête  
Dans une zone :

##### Teneur en eau admissible

- CHARPENTE : 18 à 22 %
- MENUISERIE  
EXTÉRIEURE : 17 à 18 %
- MENUISERIE  
INTÉRIEURE : 14 %
- PARQUET : 14 %
- ÉBÉNISTERIE : 6 à 12 %

**ATTENTION : Ne convient pas  
aux chapes anhydrites.**

*Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.*

Architecte/Entreprise :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :